



## APC公司的节电型Back-UPS Pro 1500 , 230V , 适用于中国

BR1500G-CN

致电垂询 86 400-810-1315

- 能够实现高级电源保护的高性能计算机和电子设备的UPS
- 包括: 软件光盘, 电话线, USB信号线, 用户手册, 保修卡

### 输出

输出功率容量	865瓦数 / 1.5kVA
最大可配置功率(瓦)	865瓦数 / 1.5kVA
额定输出电压	220V
输出频率(与主频率同步)	50 Hz
拓朴	在线互动式
波形类型	正弦波逐步逼近

### 输入

额定输入电压	220V
输入频率	50/60 Hz +/- 3 Hz (自动适应)
输入端子类型	Australian/Chinese
线缆长度	1.83米

### 电池与运行时间

电池类型	免维护密封铅酸电池(悬浮电解液) : 防漏
典型充电时间	8小时
更换电池	<a href="#">APCRBC124</a>
预期电池寿命 ( 年 )	3 - 5
RBC 数量	1
电池充电电压(瓦)	23瓦数
可自动检测、可扩展的延时时间	1

免责声明: 此文档并非用于 ( 也不代替 ) 确定这些产品对特定用户应用场合的适合性或可靠性。

电池与运行时间	
电池的伏安时容量	187
运行时间	查看运行时间图表 (可在现场的“技术”选项卡上找到) 查看运行时间图表 (可在现场的“技术”选项卡上找到)

通讯与管理	
接口端口 (多个)	USB
控制盘	多功能液晶显示器状态管理控制台。
有声报警	市电停电时报警：特别的低电池报警overload continuous tone alarm

浪涌保护及滤波	
浪涌能量额定值	355焦耳
数据线保护	适用于电话/传真/调制解调器/DSL 的模拟电话线 (RJ-11 连接器), 网络管理卡 - 语言包

物理参数	
高	302mm, 30.2cm
宽	112mm, 11.2cm
深	381mm, 38.1cm
净重	13.36kg
毛重	13.82kg
装运高度	390mm, 39.0cm
装运宽度	235mm, 23.5cm
装运深度	490mm, 49.0cm
颜色	黑色
每个运输托盘上产品数量	20.0
SCC规范	1073130428686 5

环境	
工作温度	0 - 40 °C
工作相对湿度	0 - 95 %
操作高度	0-3000米
存储温度	-5 - 45 °C

免责声明: 此文档并非用于 (也不代替) 确定这些产品对特定用户应用场合的适合性或可靠性。

## 技术规格

APC公司的节电型Back-UPS Pro 1500，230V，适用于中国 | BR1500G-CN | 下载至 07/02/2020 (EST)

环境	
存储相对湿度	0 - 95 %
存储高度	0-15000米
在设备表面1米外可听到的噪音	45.0dBA

相符性	
管理机构认证	CCC
标准质保	2年内维修或更换

可持续提供状态\	
RoHS	符合
REACH	REACH:含有SVHC
PEP	可在Documentation ( 文件 ) 选项卡中获得
EOLI	可在Documentation ( 文件 ) 选项卡中获得

免责声明: 此文档并非用于 ( 也不代替 ) 确定这些产品对特定用户应用场合的适合性或可靠性。